



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT45

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1750 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

50'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE




SLSTM™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY

DANE TECHNICZNE

		CT45 B50	CT45 C50
Kod		LPTB01520	LPTB01103
Maksymalna produktywność	m ² /h	1750	1750
Szerokość ssawy	mm	500	500
Pojemność zbiornika	l	40/45	40/45
Maksymalny czas pracy	min	140	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA	230-50/60
Moc	W	550	400
Nacisk szczotki	kg	16/25	16/25
Szerokość ssawy	mm	730	730
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	3,5
Waga	kg	100	65
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	821x576x1220	821x576x1220

STANDARDOWE AKCESORIA

	CT45 B50	CT45 C50
SZCZOTKA		
SZCZOTKA	SPPV01332	SPPV01332
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV01335	SPPV01335
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966
GUMA OSŁONOWA



KOD: KTRI02140
DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: KTRI02257
ZESTAW DO ODSYSANIA



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah(C5)	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ag KTRI02245